





## CENNIK

## Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym

## Układ zamknięty (UZ) - ciśnienie robocze do 2 bary, gwarancja 6 lat

	Model	Dane techniczne	Wyposażenie	Cena netto
	PL-400 Flat	Nominalna moc cieplna: 16 kW Nominalna moc cieplna obiegu wodnego: 9 kW Nominalna moc cieplna do otoczenia: 7 kW Max ciśnienie robocze UZ: 2 bary Sprawność : 82 % Rodzaj kominka: stałopalny Średnica czopucha: 200 mm	- regulowany stojak - wlot powietrza 100 mm - chłodnica płaszcza wodnego - podwójna szyba (pyrolityczna od strony paleniska) <b>Rodzaje wykończeń:</b> srebrny lub czarny <b>Otwieranie drzwiczek:</b> gilotyna	8900 zł
	PL-300 Tower	Ogrzewacz pomieszczeń Moc cieplna urządzenia: 9 kW Sprawność: 85% Max ciśnienie robocze UZ: 2 Bar Zawartość CO średnia: 0,11% Średnica czopucha: 150mm	- wlot powietrza 100 mm - chłodnica płaszcza wodnego - podwójna szyba (pyrolityczna od strony paleniska) - sterownik RT-08 Duo z dwoma przepustnicami 100mm - chłodnica płaszcza wodnego <b>Rodzaje wykończeń:</b> srebrny lub czarny <b>Otwieranie drzwiczek:</b> w prawo lub lewo	7500 zł
	PL-300 Tower/Z1	Kominek do zabudowy z szybami bez obudowy zewnętrznej Moc cieplna urządzenia: 9 kW Sprawność: 85% Max ciśnienie robocze UZ: 2 Bar Zawartość CO średnia: 0,11% Średnica czopucha: 150 mm	- wlot powietrza 100 mm - chłodnica płaszcza wodnego - podwójna szyba (pyrolityczna od strony paleniska) - sterownik RT-08 Duo z dwoma przepustnicami 100mm - chłodnica płaszcza wodnego <b>Rodzaje wykończeń:</b> srebrny lub czarny <b>Otwieranie drzwiczek:</b> w prawo lub lewo	6800 zł
	PL-300 Tower/Z2	Kominek do zabudowy bez szyb ozdobnych i obudowy zewnętrznej Moc cieplna urządzenia: 9 kW Sprawność: 85% Max ciśnienie robocze UZ 2 Bar Zawartość CO średnia: 0,11% Średnica czopucha: 150 mm	- wlot powietrza 100 mm - chłodnica płaszcza wodnego - podwójna szyba (pyrolityczna od strony paleniska) - sterownik RT-08 Duo z dwoma przepustnicami 100mm - chłodnica płaszcza wodnego <b>Rodzaje wykończeń:</b> srebrny lub czarny <b>Otwieranie drzwiczek:</b> w prawo lub lewo	6500 zł
	PL-210 Eco SP PL-210 Eco/Gilotyna*	Nominalna moc cieplna: 14 kW Nominalna moc cieplna obiegu wodnego: 11 kW Nominalna moc cieplna do otoczenia: 3 kW Max ciśnienie robocze UZ: 2 bary  Sprawność: 76% Rodzaj kominka: stałopalny Emisja spalin CO: 0,11% Średnica czopucha: 200 mm	- regulowany stojak - wlot powietrza 100 mm - chłodnica płaszcza wodnego - podwójna szyba (w tym pyrolityczna od strony paleniska) <b>Rodzaje wykończeń:</b> srebrny lub czarny <b>Otwieranie drzwiczek:</b> w prawo lub w lewo, gilotyna  * wersja z podnoszoną szybą do góry gilotyna	7700 zł/8700*

## Pieciki z płaszczem wodnym na pellet

	PL-350 Pellet	Wersja do kotłowni  Moc cieplna urządzenia: 11 kW Sprawność: 93% Max ciśnienie robocze 0,5-2 Bar Zawartość CO średnia: 0,18% Średnica czopucha: 80 mm Średnica dolotu: 40 mm	Wyposażenie standardowe: -pompa CO, zawór bezpieczeństwa -sterownik elektroniczny, naczynie przeponowe -zasobnik na pellet 50 kg  <b>Otwieranie drzwiczek:</b> w prawo lub w lewo	7500 zł
	PL-350 Pellet	Wersja z szybą do pomieszczenia  Moc cieplna urządzenia: 11 kW Sprawność: 93% Max ciśnienie robocze 0,5-2 Bar Zawartość CO średnia: 0,18% Średnica czopucha: 80 mm Średnica dolotu: 40 mm	Wyposażenie standardowe: -pompa CO, zawór bezpieczeństwa -sterownik elektroniczny, naczynie przeponowe -zasobnik na pellet 50 kg  <b>Rodzaje wykończeń:</b> srebrny lub czarny <b>Otwieranie drzwiczek:</b> w prawo lub w lewo	8000 zł